

Такомиллаштирилган маккажўхори йиғиш машинаси ишлаб чиқилди

Хозирда республикамиз дехқон ва фермер хўжаликларида маккажўхори асосий ва такорий экин сифатида катта майдонда етиштирилмоқда. Етиштирилган ҳосилни йиғиштириш учун мақбул техникарнинг йўқлиги сабабли маккажўхори ҳосили асосан қўлда йиғиштириб олинмоқда. Бу эса меҳнат сарфининг ошишига, ўрим-йигим ишларининг чўзилишига олиб келяпти.

Ушбу камчиликларни ҳисобга олиб, Қишлоқ хўжалиги механизациялаш илмий-тадқиқот институтида маккажўхорини донга йиғиштиришнинг ресурстежамкор технологияси ва уни амалга оширадиган машиналарни ишлаб чиқиши устида тадқиқотлар олиб борилди. Тадқиқотлар натижасида қатор оралари 60-70-90 см га созланадиган, Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган ТТЗ-80.10 ва ТТЗ-80.11 тракторларига тиркаб ишлатиш мумкин бўлган маккажўхори йиғиш машинасининг донини қобиқли сўта қўринишида, поясини эса майдалаб йиғиштириб оладиган маккажўхори йиғиштириш машинасини ишлаб чиқилди.

Ушбу машинанинг мавжуд ККП-2, ККП-3 каби машиналардан фарқи, унда сўталарнинг қобиғини ажратиш қисмининг йўқлиги ҳисобланади. Бу машинанинг массаси, габарит ўлчамлари ва энергия сарфини 1,5-1,8 мартаға камайтиришга имкон берди.

Маккажўхорини донга сўта қўринишида қобиқларидан тозаламасдан йиғиштириш учун мўлжалланган. Республикализ шароитида маккажўхори донга эрта муддатда яъни мум пишиш даврида, сўта холида, қобиқларидан тозаламасдан йиғиштириб олинса, кам нобудгарчилик ва сарф-харажатлар билан йиғиштириб олишга эришилади.

Бу машина қўлланилганда:

- талаб этиладиган қуввати 1,5 мартаға камайганлиги сабабли хўжаликларда мавжуд ТТЗ-80.10 ва бошқа шу синфдаги тракторлар билан агрегатлаб ишлатиш мумкин;

- сўталар мум пишиш даврида йиғиштириш ҳисобига одатдагидан 10–15 кун эртароқ йиғиштирилади ва ерлар ишлов беришга эртароқ бўшатилади;


- сўталарнинг қобиқларидан тозаланмаслиги ҳисобига иш унумдорлиги 20 фоизга ортади;

- сўталар янчидан олмасдан йиғиштириш ҳисобига дон нобудгарчилиги 10–15 фоизга камайса, иш унуми ортиши ҳисобига ёқилғи сарфи эса 15–20 фоизга камаяди.



Қисқача техник тавсифи

1	Агрегат тури	тиркама
2	Агрегатланадиган трактор русуми, кН	1,4
3	Қаторлар сони	2/3
4	Қаторлар оралиғи, м	0,6/0,9
5	Иш тезлигі, км/соат	0,8 – 1,3
6	Иш унумдорлиғи, га/ соат	0,54
7	Иш сифат күрсаткичлари, % - сүталарапни йиғиш тұлиқлиғи - барг-пояларни йиғиш тұлиқлиғи - йиғилган сүталарапдаги барг-поя миқдори - дон нобудгарчилиги	96,0-96,5 92,2 2,7 - 1,5 4,0
8	Габарит ўлчамлари (узунлиги x эни x баландлиғи), мм	6500x5340x4000
9	Оғирлиғи, кг	2850



1-туп йўналтиргич; 2-сўтаажраткич жўва; 3-сўтаажраткич пластина;
 4-бармоқчали элтувчи занжир; 5-сўта шнеги; 6-ўриш аппарати; 7-поя шнеги;
 8- барг-поя ажратувчи жўвалар; 9-битер; 10-майдалагич; 11-силос ўтказгич;
 12-силос йўналтиргич; 13-транспортёр; 14-тиркама.

2-расм. Такомиллаштирилган маккажўхори йифиш машинаси схемаси